

ACID POWER



DISINCROSTANTE ACIDO SUPERATTIVO

- Elevato rendimento
- Rapida ed efficace rimozione di incrostazioni calcaree e cemento
- Per incrostazioni molto tenaci

Detergente acido superattivo tamponato per la rimozione di incrostazioni calcaree, cemento, residui di biacca, efflorescenze saline e ruggine da superfici resistenti agli acidi. Ottimo anche per la pulizia delle betoniere. Ideale anche per la pulizia di fine cantiere per la rimozione di imbiancature a calcio e stucchi. Indicato anche in ambito piscine per la pulizia e la disincrostazione del fondo e delle pareti della vasca, per la pulizia delle pavimentazioni e dei filtri.

❓ MODALITÀ D'USO

- Per le superfici: diluire il prodotto in acqua alle concentrazioni indicate. Applicare la soluzione sulla superficie; lasciare agire e frizionare con appositi strumenti abrasivi. Risciacquare abbondantemente e all'occorrenza neutralizzare con un alcalino. Può essere utilizzato sia manualmente che meccanicamente con monospazzola o idropulitrici a bassa pressione.
- Per le piscine: utilizzare concentrato solo per le incrostazioni calcaree più ostinate e a vasca vuota. Per il lavaggio della vasca usare gli appositi spazzoloni. Risciacquare abbondantemente con acqua. Il prodotto è a schiuma moderata e può essere usato con macchina monospazzola per il fondo della vasca. Per la pulizia delle incrostazioni nel filtro procedere come segue: effettuare un buon controlavaggio, quindi aprire il filtro e far scendere completamente il livello dell'acqua fino ad 1/3 del letto filtrante sotto la sabbia. Versare e lasciare agire a filtro aperto finché il calcare è stato rimosso e la sabbia risulta libera (almeno 6-12 ore). Risciacquare con acqua. A filtro chiuso effettuare un buon controlavaggio. Successivamente risciacquare con acqua. Evitare di versare nell'acqua di piscina, ciò provocherebbe schiuma e variazioni di pH.



ACID POWER **DILUIZIONE**

- Per le superfici: 5% - 20% (0,5 L - 2 L ogni 10 L d'acqua).
- Per le piscine: diluire 1:1 a 1:4 con acqua.

 DATI TECNICI**ASPETTO:** Liquido limpido**COLORE:** Incolore/giallo**PROFUMO:** Mandorla**COV/VOC:** 0,35%

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
< 2,0	16 ± 0,5	1.076			

 AVVERTENZE

Può essere corrosivo per i metalli. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Proteggere gli occhi. IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali. Contiene ACIDO CLORIDRICO.



PERICOLO

 NOTE

Non utilizzare su superfici calcaree (marmo, marmettone, graniglia, travertino, rubinetteria e tutti i materiali sensibili agli acidi (alluminio, cromature, superfici smaltate, etc.). Si consiglia di effettuare sempre una prova preventiva per verificare la resistenza dei materiali e delle superfici ad eventuali corrosioni.

Prima dell'uso consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza, con lo scenario espositivo, del prodotto. Utilizzare i DPI indicati in Scheda di Sicurezza.

Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.

Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

ACID POWER

PACKAGING

Codice	Formato	Quantità	Pallet
5578	Kg 5	4	9x4=36

SPECIFICHE IMBALLAGGI:

	Tanica da 5 Kg: 95% di plastica riciclata certificata PSV.
---	--