

SUPER PLUS



DETERGENTE PER LAVASTOVIGLIE PROFESSIONALI (ACQUE MEDIE)

- Altamente concentrato con forte azione distaccante
- Ideale per forni autopulenti
- Adatto ad acque medie (15-25 °f)

Detergente alcalino ad elevata concentrazione e potere sequestrante con MGDA per migliori performance e minor impatto ambientale. Specifico esclusivamente per il lavaggio in automatico delle stoviglie. Ideale per acque medie (15 - 25 °f) e attivo su qualsiasi tipo di sporco. Ottimo per impiego con dosatori automatici. FORMULA NO SCHIUMA. Indicato anche per l'utilizzo in forni autopulenti.

MODALITÀ D'USO

Per una maggiore efficacia di pulizia si consiglia l'uso di dosatori automatici e brillantante.



DILUIZIONE

1-3 g/L.

DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido limpido

COLORE: Giallo

PROFUMO: Tecnico (Assenza di fragranze)

COV/VOC: 0,00%

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
> 13,0	21 ± 1	1.2			

SUPER PLUS**! AVVERTENZE**

Può essere corrosivo per i metalli. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Proteggere gli occhi. IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali. Contiene IDROSSIDO DI SODIO, ACIDO IDROSSIETILIDENDIFOSFONICO.



PERICOLO

NOTE

Non utilizzare per il lavaggio di stoviglie in alluminio. Prima dell'uso consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza, con lo scenario espositivo, del prodotto. Utilizzare i DPI indicati in Scheda di Sicurezza.

Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.

Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

PACKAGING

Codice	Formato	Quantità	Pallet
5287	Kg 24	1	13x2=26
5308	Kg 6	4	9x4=36

SPECIFICHE IMBALLAGGI:

	Tanica da 6 Kg: 81% di plastica riciclata certificata PSV.
--	--