

S.F. 210



SGRASSANTE PER FORNI, FORNELLI E PIASTRE DI COTTURA

- Elimina il grasso carbonizzato
- Efficace sia su superfici calde che fredde
- Adatto ad uso HACCP

Detergente alcalino specifico per la rimozione di grasso carbonizzato da forni, grill, friggitrice, cappe, piastre di cottura e girarrosti. Ideale sia per interventi quotidiani che periodici. Grazie all' erogatore schiumatore, il prodotto aderisce meglio alle superfici, consentendo una maggior efficacia sullo sporco e una miglior praticità d'uso per l'operatore. Per aumentarne l'efficacia usare su superfici calde (40-50°). Adatto in ambiente alimentare (HACCP).

MODALITÀ D'USO

Portare in temperatura la superficie che si vuole pulire. Spegnerne e in un secondo tempo nebulizzare il prodotto in modo uniforme. Lasciare agire per pochi minuti, frizionare con abrasivo e risciacquare con pannospugna e acqua. Prima del riutilizzo della piastra o il forno riscaldare per far evaporare gli eventuali residui di prodotto.

Formato da 5Kg: svitare il tappo e mettere lo spruzzatore specifico prima dell'utilizzo.



DILUIZIONE

Pronto all'uso.

 **DATI TECNICI****ASPETTO:** Liquido limpido/deb.opalescente**COLORE:** Incolore**PROFUMO:** Tecnico (Assenza di fragranze)**COV/VOC:** 0,00%

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
> 13,0	20 ± 1	1.173			

 **AVVERTENZE**

Può essere corrosivo per i metalli. Nocivo se ingerito. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. Proteggere gli occhi. IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali. Contiene IDROSSIDO DI POTASSIO, COCAMIDOPROPIL BETAINA.



PERICOLO



ATTENZIONE

 **NOTE**


Non utilizzare su superfici in alluminio, smaltate o altre superfici non resistenti ai prodotti corrosivi. Prima dell'uso consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza, con lo scenario espositivo, del prodotto. Utilizzare i DPI indicati in Scheda di Sicurezza. Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.

Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

 **PACKAGING**

Codice	Formato	Quantità	Pallet
4255	Kg 5	4	9x4=36
5726	ml 750	12	11x3=33

SPECIFICHE IMBALLAGGI:

	Tanica da 5 Kg: 81% di plastica riciclata certificata PSV.
	Flacone da 750 ml: 100% di plastica riciclata certificata PSV.