

LINOSTRIPP



DÉCAPANT À FAIBLE ALCALINITÉ POUR LINOLÉUM

- N'altère pas la couleur du linoléum
- Élimination rapide et sûre des protections acryliques
- Inodore

Décapant spécifique pour linoléum à haute teneur en solvants hydrosolubles pour l'élimination des couches de cire acrylique métallisée.

🔍 MODE D'EMPLOI

Diluer le produit dans le réservoir de la monobrosse aux concentrations indiquées. Appliquer directement la solution avec la monobrosse sur le sol et travailler avec le disque abrasif vert. Aspirer soigneusement avec un aspirateur à liquide et laisser sécher. Éliminer les éventuelles bavures de séchage avec un balai éponge mouillé.



LINOSTRIPP**DILUTION**

20% - 50% (2 L - 5 L tous les 10 L d'eau).

SPÉCIFICATIONS

Rendements des produits (m²/lt):

Operation	Conc.%	Rendement produit (m ² /lt)
DECAPAGE SOL	20 - 50%	5 - 20

Volume (lt) de produit pure dilué selon les dilutions recommandées.

DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT: Liquide clair

COULEUR: Jaune

PARFUM: Technique

COV/VOC: 0,00%

PH	Matières actives [%]	Densité (g/ml)	Pression (bar)	Viscosité (cP)	Total de résidu sec [%]
10,5 ± 0,5	37 ± 2	1.016			

PRECAUTION

Provoque une sévère irritation des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Se laver soigneusement les mains après manipulation. Porter un équipement de protection des yeux. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:** rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.



ATTENTION

NOTES

Toujours consulter la fiche technique et la fiche de sécurité, avec le scénario d'exposition, du produit avant l'utilisation. Utiliser les EPI indiqués dans la fiche de données de sécurité.

Sutter Professional décline toute responsabilité quant aux éventuels dommages occasionnés par une utilisation inappropriée du produit.

Uniquement à usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

 CONDITIONNEMENT

Code	Format	Quantité	Palette
5212	Kg 5	4	9x4=36