

COTTO WP



IMPREGNANTE IDRO - OLEOREPELLENTE A BASE ACQUA

- Alto potere impermeabilizzante, senza alterazione dell'aspetto estetico.
- Adatto anche per ambienti interni.
- Ideale per cotto e pietre naturali

Formulato specifico per il trattamento idro - oleorepellente di pavimenti in cotto, pietre naturali e cemento non trattati. Permette un'ottima impermeabilizzazione senza alterare l'aspetto estetico evitando la risalita delle efflorescenze saline.

🔍 MODALITÀ D'USO

Dopo aver accuratamente decerato con l'apposito decerante della linea SUTTER PROFESSIONAL, e disincrostato con apposito acido (per pavimenti in cotto) applicare una o due mani di COTTO WP con apposito spandicera. Lasciare asciugare circa 30-60 min. tra una mano e l'altra. Per ottenere una finitura lucida applicare in seguito il prodotto METEOR EXTRA SOLV o una cera metallizzata.



📄 DILUIZIONE

Pronto all'uso.

🔍 DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido limpido

COLORE: Incolore/giallo

PROFUMO: Lievemente tecnico

COV: 0,00%

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
5,1 ± 0,5		1			1,3 ± 0,1

NOTE

Protettivo effetto naturale, non pellicolante. In caso di trattamenti all'esterno, non applicare il prodotto se si prevedono piogge o un elevato tasso di umidità. Teme il gelo. Alcuni pavimenti possono presentare delle difficoltà di penetrazione e/o ancoraggio del trattamento. Prima di applicare il prodotto verificarne l'aderenza in un'area limitata del pavimento.

Prima dell'uso consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza, con lo scenario espositivo, del prodotto. Utilizzare i DPI indicati in Scheda di Sicurezza.


Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.

Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

PACKAGING

Codice	Formato	Quantità	Pallet
4302	Kg 5	4	9x4=36

SPECIFICHE IMBALLAGGI:

	Tanica da 5 Kg: 81% di plastica riciclata certificata PSV.
--	--