

RAPID UHS



PULITORE - RINNOVATORE DI LUCIDO ANTISCIVOLO PER LA MANUTENZIONE SPRAY CON MACCHINE UHS

- Effetto antiscivolo testato dai laboratori UL
- Ottimo effetto lucido-bagnato
- Massimo risultato nel ripristino del film con buon potere pulente



Speciale emulsione polivalente che permette con una sola operazione la contemporanea pulitura e riparazione e lucidatura delle cere acrilico metallizzate. Registrato Underwriters Laboratories Inc. come prodotto ad alta resistenza anti-scivolo.

MODALITÀ D'USO

Scopare ad umido il pavimento. Vaporizzare piccole quantità di Rapid UHS quindi lucidare con macchina monospazzola ad altissima velocità munita di disco specifico per hi-speed.



DILUIZIONE

Pronto all'uso.

DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido opaco

COLORE: Azzurro

PROFUMO: Lavanda

COV/VOC: 0,10%

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
9,0 ± 0,5		1,006			5,7 ± 0,6

RAPID UHS

⚠ AVVERTENZE

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Non disperdere nell'ambiente. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione. Contiene COMPLESSO ZINCO AMMONIO CARBONATO, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Può provocare una reazione allergica.

📝 NOTE

Detergente per superfici dure. Non usare Rapid UHS con temperature inferiori a 10° C. Teme il gelo. Prima dell'uso consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza, con lo scenario espositivo, del prodotto. Utilizzare i DPI indicati in Scheda di Sicurezza.

Non versare il prodotto nello scarico. Non risciacquare il contenitore prima dello smaltimento. Pulire accuratamente strumenti e attrezzature dopo l'uso per evitare il rilascio di microplastiche. Smaltire il contenitore secondo la normativa locale sui rifiuti.

Non versare il prodotto nello scarico. Non risciacquare il contenitore prima dello smaltimento. Pulire accuratamente strumenti e attrezzature dopo l'uso per evitare il rilascio di microplastiche. Smaltire il contenitore secondo la normativa locale sui rifiuti.

Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.

Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

📦 PACKAGING

Codice	Formato	Quantità	Pallet
3812	Kg 5	4	9x4=36

SPECIFICHE IMBALLAGGI:

	Tanica da 5 Kg: 81% di plastica riciclata certificata PSV.
---	--