

BETON



SELLADOR ACRÍLICO PARA PAVIMENTOS DE CEMENTO O POROSOS

- Indicado para pavimentos porosos (es. pavimentos de barro cocido)
- Efecto antipolvo y efecto antimanchas
- Resistente al tráfico pesado

Sellador acrílico particularmente indicado para pavimentos muy porosos. Efecto antipolvo y resistente al tráfico pesado. Óptimo efecto antimanchas.

🔍 MODO DE USO

Después de haber eliminado muy bien los residuos de emulsiones y desincrustado las posibles eflorescencias de salitre, aplicar dos manos de sellador con el aplicador específico (se aconseja diluir la primera mano al 50% con agua para favorecer la impregnación). Dejar secar unos 45 minutos entre una y otra mano.



📏 DILUCIÓN

Listo para usar.

🔍 DATOS TÉCNICOS

ESTADO: Líquido opaco
COLOR: Blanco crema
PERFUME/OLOR: Técnico
COV: 0,00%

PH	Sustancia activa total [%]	Densidad (g/ml)	Presión (bar)	Viscosidad (cP)	Residuo Seco total [%]
7,7 ± 0,5		1.018			21 ± 1

BETON

⚠ ADVERTENCIAS

Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Contiene METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE: Puede provocar una reacción alérgica. No ingerir.

📖 NOTAS

Sellador para pisos. Verificar la resistencia del tratamiento sobre pavimentos de cemento y no aplicar Beton con temperaturas inferiores a 10° C. No exponer a bajas temperaturas. Algunos suelos pueden presentar dificultades de penetración y/o de aguante del tratamiento. Antes de aplicar el producto es necesario verificar la adherencia en un punto limitado del suelo.

Antes de usar, consulte siempre la Hoja de datos técnicos y la Hoja de datos de seguridad, con el escenario expositivo, del producto. Usar los EPP indicados en la Hoja de Datos de Seguridad.

Sutter Professional rechaza cualquier responsabilidad frente a posibles daños causados por un uso indebido del producto.

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tlf: 91.562.04.20 (España).

Reservado para uso profesional. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

📦 PRESENTACIÓN

Código	Formato	Cantidad	Pallet
3822	Kg 5	4	9x4=36