

# METEOR PARQUET



## EMULSIÓN AUTOBRILLANTE ANTIDESLIZANTE PARA PARQUET TRATADO Y SIN TRATAR

- Efecto antideslizante certificado por los laboratorios UL
- Alto grado de brillo
- Óptima resistencia al tráfico



Formulada con una mezcla de polímeros y ceras específicas para la porosidad típica de los pavimentos de madera. Garantiza una protección eficaz y un restablecimiento del grado original de brillo. Certificado Underwriters Laboratories Inc. como producto de alta resistencia antideslizante.

### 🔍 MODO DE USO

Después de haber eliminado muy bien los restos de emulsiones con el decapante específico de la línea SUTTER PROFESSIONAL, aclarar y extender una o dos manos de emulsión con el aplicador específico. Dejar secar unos 30 - 60 minutos entre una y otra mano. Adecuada también para el mantenimiento spray cleaning o spray buffing UHS.



### 📄 DILUCIÓN

Listo para usar.

### 🔍 DATOS TÉCNICOS

**ESTADO:** Líquido opaco

**COLOR:** Amarillo

**PERFUME/OLOR:** Miel

**COV:** 0,10%

PH	Sustancia activa total [%]	Densidad (g/ml)	Presión (bar)	Viscosidad (cP)	Residuo Seco total [%]
8,5 ± 0,5		1.025			13 ± 1

## METEOR PARQUET

### ⚠ ADVERTENCIAS

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Evitar su liberación al medio ambiente. Elimínese el producto / el recipiente en conformidad con la reglamentación. Contiene COMPLEJO DE ZINC AMONIA CARBONATO, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Puede provocar una reacción alérgica. No ingerir.

### 📄 NOTAS

Cera protectora para maderas. No aplicar Meteor parquet con temperaturas inferiores a 10° C. No exponer a bajas temperaturas. Algunos suelos pueden presentar dificultades de penetración y/o de aguante del tratamiento. Antes de aplicar el producto es necesario verificar la adherencia en un punto limitado del suelo. Antes de usar, consulte siempre la Hoja de datos técnicos y la Hoja de datos de seguridad, con el escenario expositivo, del producto. Usar los EPP indicados en la Hoja de Datos de Seguridad.

Sutter Professional rechaza cualquier responsabilidad frente a posibles daños causados por un uso indebido del producto.

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tlf: 91.562.04.20 (España).

**Reservado para uso profesional. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.**

### 📦 PRESENTACIÓN

Código	Formato	Cantidad	Pallet
4155	Kg 5	4	9x4=36