

CRIS



CRISTALLISANT ANTIDÉRAPANT POUR LE TRAITEMENT DES SOLS EN MARBRE, CARREAUX DE MARBRE OU EN GRÈS.

- Effet antidérapant testé par les laboratoires UL
- Élimine la porosité des sols de nature calcaire
- Effet brillant



Cristallisant pour sols d'origine calcaire. Élimine la microporosité en réduisant la pénétration de la saleté. Excellent effet brillant. Enregistré Underwriters Laboratories Inc. comme produit à haute résistance antidérapant.

❓ MODE D'EMPLOI

Après avoir soigneusement retiré la cire à l'aide du décapant de la ligne SUTTER PROFESSIONAL, sur sol entièrement sec, pulvériser de petites quantités de produit (8-10 ml m²) directement sur le sol et procéder avec la monobrosse basse vitesse (150/170 tr/min poids minimum 45 kg) dotée d'un disque en laine d'acier (grain 00) jusqu'au séchage et au cirage complet (8-10 min m²). Si nécessaire, répéter l'opération. Au terme du traitement effectuer un balayage à l'aide d'une gaze jetable humidifiée.



CRIS

 DILUTION

Prêt à l'emploi.

SPÉCIFICATIONS

Rendements des produits (m²/lt):

Operation	Conc. %	Rendement produit (m ² /lt)	Notes
CRISTALLISATION MARBRE	100%	80 - 100	Monobrosse basse vitesse équipée avec disque en laine d'acier et poids additionnel

Volume (lt) de produit pure dilué selon les dilutions recommandées.

 DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT: Liquide opaque

COULEUR: Rose

PARFUM: Floral

COV/VOC: 5,10%

PH	Matières actives [%]	Densité (g/ml)	Pression (bar)	Viscosité (cP)	Total de résidu sec [%]
1,5 ± 0,5	30 ± 2	1.14			

 PRECAUTION

Nocif en cas d'ingestion. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Porter un équipement de protection des yeux. EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Contient HEXAFLUOROSILICATE DE MAGNÉSIUM.



DANGER



ATTENTION

 NOTES

Ne pas utiliser Cris à une température inférieure à 10° C. Sensible au gel.
Toujours consulter la fiche technique et la fiche de sécurité, avec le scénario d'exposition, du produit avant l'utilisation. Utiliser les EPI indiqués dans la fiche de données de sécurité.
Ne pas verser le produit dans les canalisations. Ne pas rincer le contenant avant élimination. Nettoyer soigneusement les outils et équipements après usage pour éviter le rejet de microplastiques. Éliminer le contenant conformément à la réglementation locale sur les déchets.
Sutter Professional décline toute responsabilité quant aux éventuels dommages occasionnés par une utilisation inappropriée du produit.
Uniquement à usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

 CONDITIONNEMENT

Code	Format	Quantité	Palette
5427	Kg 5	4	9x4=36