

ALKADET



SGRASSANTE SUPERATTIVO PER TUTTI I TIPI DI RESIDUO ORGANICO

- Ideale per la rimozione di sporco organico
- Utilizzo manuale o meccanico
- Per industrie agroalimentari. Adatto ad uso HACCP

Detergente altamente sgrassante per tutti i tipi di residuo grasso in assenza di coloranti ed essenze per un uso in ambiente alimentare (HACCP). Specifico per industrie agroalimentari.

MODALITÀ D'USO

Diluire il prodotto ed applicarlo sulla superficie; lasciare agire e dopo aver frizionato risciacquare. Adatto all'uso sia MANUALE, in BASSA e ALTA PRESSIONE o in LAVASCIUGA.



DILUIZIONE

MANUALE: 1% - 3% (da 100 ml a 300 ml in 10 L d'acqua); LAVASCIUGA: 2% - 3% (da 200 ml a 300 ml in 10 L d'acqua); ALTA PRESSIONE: 0,3% - 0,8% (da 30 ml a 80 ml in 10 L d'acqua).

DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido limpido/deb.opalescente

COLORE: Incolore/giallo

PROFUMO: Tecnico (Assenza di fragranze)

COV/VOC: 0,00%

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
> 13,0	25 ± 1	1.188			

ALKADET

⚠ AVVERTENZE

Può essere corrosivo per i metalli. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Proteggere gli occhi. IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali. Contiene IDROSSIDO DI POTASSIO, METASILICATO DI SODIO PENTAIDRATO.



PERICOLO

📄 NOTE

Non utilizzare su superfici in alluminio. Prima dell'uso proteggere le aorti elettriche e verificare la compatibilità del prodotto con la superficie in una posizione nascosta. Consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza, con lo scenario espositivo, del prodotto. Utilizzare i DPI indicati in Scheda di Sicurezza.

Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.

Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

📦 PACKAGING

Codice	Formato	Quantità	Pallet
4357	Kg 24	1	13x2=26
7819	Kg 1100	1	1x1=1