

S.F. 200



DETERGENTE DISINCROSTANTE ACIDO

- Formulato con acidi organici
- Acido tamponato. Non corrode le superfici.
Adatto per acciaio inox
- Adatto ad uso HACCP

Detergente acido specifico per la rimozione di incrostazioni calcaree dalle superfici. Adatto all'utilizzo in ambiente alimentare (HACCP).

MODALITÀ D'USO

Diluire il prodotto in acqua alle concentrazioni indicate. detergere le superfici. Risciacquare accuratamente.



DILUIZIONE

Per residui leggeri: 3% - 5% (da 300 ml a 500 ml in 10 L d'acqua); Per superfici dure (gres, ceramica, rivestimenti) diluirlo al 10% (1 L ogni 10 L d'acqua); Per disincrostazioni di fondo: 10% - 15% (da 1 L a 1,5 L in 10 L di acqua).

DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido limpido

COLORE: Incolore

PROFUMO: Tecnico (Assenza di fragranze)

COV/VOC: 0,00%

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
< 1,0	24 ± 1	1.105			

! AVVERTENZE

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Proteggere gli occhi. IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Contiene ISOTRIDECANOLO ETOSSILATO, ACIDO FORMICO.



PERICOLO

NOTE

Non utilizzare su superfici calcaree (marmo, marmettone, graniglia e travertino etc.). Prima dell'uso verificare la compatibilità del prodotto con la superficie in una posizione nascosta e consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza, con lo scenario espositivo, del prodotto. Utilizzare i DPI indicati in Scheda di Sicurezza. Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.

Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

PACKAGING

Codice	Formato	Quantità	Pallet
5428	Kg 5	4	9x4=36