

S.F. 120



DESENGRASANTE SUPERACTIVO PARA TODOS LOS TIPOS DE RESIDUOS ORGÁNICOS

- Ideal para quitar la suciedad orgánica
- Uso a mano o a máquina
- Apto para uso HACCP

Detergente sumamente desengrasante sin colorantes ni esencias para un uso en ambientes alimentarios (HACCP). Compuesto por tensoactivos de alto poder de reblandecimiento, elementos antirredepositantes y emulsionantes para materia grasa.

❓ MODO DE USO

A mano y en máquina fregadora: diluir agua caliente o fría; colocar la solución en el recipiente del equipo y proceder utilizando un disco marrón o negro. aclarar o aspirar. Con máquina a presión: diluir el producto al nebulizar, dejar actuar y aclarar bien.



📏 DILUCIÓN

USO A MANO Y EN máquina fregadora: 2% - 3% (de 200 ml a 300 ml en 10 L de agua). ALTA PRESIÓN: 0,3% - 0,8% (de 30 ml a 80 ml en 10 L de agua).

🔍 DATOS TÉCNICOS

ESTADO: Líquido claro/lig. opalescente

COLOR: Incoloro/amarillo

PERFUME/OLOR: Técnico

COV: 0,00%

| PH | Sustancia activa total [%] | Densidad (g/ml) | Presión (bar) | Viscosidad (cP) | Residuo Seco total [%] |
|--------|----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------|
| > 13,0 | 25 ± 1 | 1.188 | | | |

ADVERTENCIAS

Puede ser corrosivo para los metales. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Proteger los ojos. EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA o a un médico. Absorber el vertido para que no dañe otros materiales. Contiene HIDRÓXIDO DE POTASIO, METASILICATO DE SODIO PENTAHIDRATADO. No ingerir.



PELIGRO

NOTAS

Detergente para superficies duras para limpieza de la industria alimentaria. No utilizar sobre superficies de Aluminio. En caso de nebulizar, antes de usar, proteger las partes eléctricas. Antes de usar, consulte siempre la Hoja de datos técnicos y la Hoja de datos de seguridad, con el escenario expositivo, del producto. Usar los EPP indicados en la Hoja de Datos de Seguridad. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tlf: 91.562.04.20 (España). Sutter Professional rechaza cualquier responsabilidad frente a posibles daños causados por un uso indebido del producto.

Reservado para uso profesional. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

PRESENTACIÓN

| Código | Formato | Cantidad | Pallet |
|--------|---------|----------|---------|
| 4253 | Kg 5 | 4 | 9x4=36 |
| 4370 | Kg 24 | 1 | 26x1=26 |